



Невидимая часть фотопанели 150 мм – будет заправлена в основание стенда. В верхней части конструкции 10 мм будет заправлено под верхнюю зажимную планку.

Контур реза: сделайте черный контур толщиной 0,5 мм по внешнему краю печатного поля для обозначения линии реза (выделен на рисунке).

1. Тип печати: широкоформатная. Красочность: CMYK.
Разрешение файла: не менее 150 dpi. Форматы: *.eps, *.ai, *.tiff.

2. Черный цвет

Черный цвет на больших однородных плашках должен быть представлен в следующем виде: C-70 M-67 Y-76 K-80, при этом функция Overprint для черных объектов не включается.

3. Растровые изображения

Растровые изображения в векторных файлах, созданных в программах Adobe Illustrator и CorelDraw, должны быть подлинкованными, а не внедренными в файл, и представлены дополнительно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики.

4. Текст

Для лучшей читаемости текста высоту букв сделать: не менее 15 мм для печати при разрешении печати 150 dpi, не менее 10 мм при 360 dpi, а для 720 dpi достаточно букв высотой 6 мм. Для мелкого текста не следует использовать шрифты с засечками, тонкие, слишком сжатые или слишком жирные шрифты. Толщина линий должна быть не менее 3 пикселей.

Размеры фотопанелей Roll Up

Тип конструкции	ширина фотопанели, мм	высота фотопанели, мм	размер видимой части фотопанели, мм
Roll Up Business 85	850	2150	850x2000
Roll up Lux 85	850	2150	850x2000
Roll up Lux 100	1000	2150	1000x2000
Roll up Lux 120	1200	2150	1200x2000
Roll up Lux 150	1500	2150	1500x2000
Roll up Premium каплевидный 85	850	2150	850x2000
Roll up Premium каплевидный 100	1000	2150	1000x2000
Roll up Premium каплевидный 120	1200	2150	1200x2000
Roll up Premium каплевидный 150	1500	2150	1500x2000
Roll Screen Wide 200	2000	2150	2000x2000
Roll Screen Wide 240	2400	2150	2400x2000